

## スプレー洗浄機対応 水溶性アルカリ洗浄剤

## サンエコン A-8800H

「サンエコン A-8800H」は、ご好評を頂いております「サンエコン A-8700」の低起泡性・洗浄力・防錆力強化改良型製品として開発いたしました。洗浄および防錆を一つの工程で行うスプレー洗浄機に最適で、洗浄後の水洗(リンス)も必要ありません。

また洗浄後の乾燥性も良く、生産性の向上、作業者への負担軽減をお約束いたします。

- 特徴
  - ・自動車産業をはじめ幅広い分野における各種部品洗浄剤としてご使用頂けます。
  - ・有効成分の変更と増量により洗浄力の向上および洗浄中の起泡低減を実現しました。
  - ・鋳造品や鍛造品等の洗浄後の一時防錆に優れた効果を発揮します。
  - ・液切れが向上し、洗浄乾燥後のシミ残り跡が付きにくくなりました。

- 性状
  - 1. 外観 無色透明液体
  - 2. 比重 1.05 (20℃)
  - 3. pH 12.0 (原液)
  - 4. 引火点 なし
  - 5. 臭気 僅かなアミン臭

- 使用法
  - 1. 洗浄法 スプレー式洗浄機 / 浸漬洗浄 (+超音波洗浄)
  - 2. 濃度 3% ~ 任意の濃度に水で希釈可
  - 3. 温度 50 ~ 70℃
  - 4. 洗浄後の液を除去するため、エアブローをされることをお勧めします。

- 注意事項
  - 1. ご使用の際は、ゴム手袋・眼鏡等の保護具を必ず着用して下さい。
  - 2. 皮膚や眼など身体に付着した場合は、水で十分洗い流し速やかに医師の診断を受けて下さい。
  - 3. アルミや亜鉛等の金属類は浸食の恐れがありますので使用しないで下さい。

- 適用法令
  - ・消防法：非該当
  - ・毒物及び劇物取締法：非該当
  - ・労働安全衛生法 表示物質：2-アミノエタノール  
通知物質：2-アミノエタノール  
特定化学物質等傷害予防規則：非該当  
有機溶剤中毒予防規則：非該当
  - ・PRTTR法：2-アミノエタノール (3.0%含有)

- 荷姿
  - ・18kg 缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。  
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

(2024/2/9) 改訂