

## 万能樹脂剥離剤

## サンエコン R-4270

- 特長**
- ・溶剤とアルカリビルダーの相乗効果が強力な剥離作用をもたらし、様々な剥離作業に使用出来ます。
  - ・非劇物、非危険物の条件下で限界まで、剥離能力を高めました。
  - ・固く炭化したカーボン汚れも簡単に取り除けます。
  - ・リンス性が良く、水洗後は残渣の無い清浄な表面状態が得られます。
  - ・低温、希釈使用でも十分剥離効果が出ます。

**用途** 万能樹脂剥離剤

- 成分**
- ・無機アルカリ (KOH、NaOH)
  - ・2-アミノエタノール
  - ・ベンジルアルコール
  - ・グリコール系溶剤
  - ・アニオン系界面活性剤
  - ・水

**性状**

外観	無色～薄黄色透明液体
比重	1.119(20℃)
pH	13.2(10%)

**使用法**

使用濃度	原液使用
使用温度	常温～80℃
洗浄方法	超音波洗浄・ブラシ洗浄・シャワー洗浄 洗浄後、水リンスを行って下さい。

**使用上の注意** 本製品は水含有した非危険物ですが、主成分は可燃性溶剤です。水分が蒸発すると引火性物質(消防法の危険物)となり引火する恐れがあります。水分管理には十分配慮し、直火や電気ヒーター等の取扱いは十分注意願います。ご使用の際は眼鏡、手袋等の保護具を着用し、換気、通風を良くして下さい。眼、皮膚など身体に付着した場合、速やかに水で十分に洗い流し必要あれば医師の診断を受けて下さい

**適用法令**

消防法：非該当  
毒物及び劇物取締法：非該当  
労働安全衛生法 表示物質：ベンジルアルコール、2-アミノエタノール、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム  
通知物質：ベンジルアルコール、2-アミノエタノール、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム  
特定化学物質等傷害予防規則：非該当  
有機溶剤中毒予防規則：非該当  
P R T R法：2-アミノエタノール (20%含有)

**輸出時** UN3267 クラス 8 (腐食性物質) 容器等級 II

**荷姿** ・18kg 缶 ・20kg UN 缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。  
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

(2024/1/16) 改訂