

## アルミニウム・亜鉛ダイカスト金型用洗浄剤

## サンエコン DA-300

「サンエコン DA-300」はアルミニウムや亜鉛製品などのダイカスト金型用洗浄剤です。金型に付着した様々な汚れを同時に溶解、洗浄できます。

また「サンエコン DA-300」は水溶性ですので、リンスが簡単で、水によりお好みの濃度に希釈して使用することが可能です。

- 用途・特徴 ・アルミニウムや亜鉛、その合金等のダイカスト成形金型に付着した汚れの洗浄。
  - ・金属カス、コゲ・カーボン類、離型剤、サビ、等を同時に除去洗浄が可能。
  - ・水溶性のため、洗浄後のリンスや希釈しての使用も簡単。

- 性状
  1. 外観 淡黄色透明液体
  2. pH 13以上（5%水溶液）； 強アルカリ性
  3. 引火点 なし
  4. 臭気 無臭

- 使用法
  1. 浸漬洗浄：タンク等に洗浄液を入れ、常温の金型を浸漬してください。金属汚れは発泡して溶解します。カーボン汚れ等が落ちにくい場合は洗浄液を加熱してください。
  2. 噴霧洗浄：金型の汚れた箇所に洗浄液を噴霧してください。カーボン汚れ等が落ちにくい場合は金型を加熱してください。ミストを吸い込むとむせるの防毒マスクを着用してください。
  3. 刷毛塗り洗浄：金型の汚れた箇所に洗浄液を刷毛塗りしてください。

1, 2, 3 洗浄後は金型に洗浄液が残らないよう十分に水洗してください。

- 注意事項
  1. ご使用の際は、SDSに記載の保護具を必ず着用してください。
  2. 応急措置やその他取扱い方法などは、SDSの記載に従ってください。

- 適用法令  
消防法：非該当  
毒物及び劇物取締法：劇物（水酸化カリウム 24%含有）  
労働安全衛生法 表示物質：水酸化カリウム  
通知物質：水酸化カリウム  
特定化学物質等傷害予防規則：非該当  
有機溶剤中毒予防規則：非該当  
P R T R法：非該当

- 荷姿 ・ 20 kg缶 ・ 25kg U N 缶 ・ 200kg 缶 ・ 200kg U N 缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。  
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

(2024/1/30) 改訂