

塩素系塗膜剥離剤

サンエコン R-31H

サンエコンR-31Hは、特殊なアミンを配合したアルカリタイプで、塩素系溶剤を主成分とした剥離剤です。サンエコンR-31Hは塗装治具や塗装不良品の剥離に最適で、酸性タイプの剥離剤のように剥離水洗後すぐに発錆するようなことはありません。

- 性状
 - ・ 外観 無色透明液体
 - ・ 比重 1.1～1.2 (20℃)
 - ・ pH 11～12 (10%水溶液)
 - ・ 引火点 引火点なし (但しジクロロメタンが蒸発した場合の引火点は 12℃以上)
- 使用法
 - ・ 使用濃度 原液使用
 - ・ 使用温度 常温
 - ・ 使用方法 ① 剥離したい部材を液に浸漬させて下さい。
② 塗膜が膨潤または溶解したら (膜厚によってかかる時間は異なります)、部材を引き上げ、十分に水洗します。必要であればブラシ等を用いて塗膜を除去してください。
(ご使用済みの液やリンス水、剥離した塗膜、汚れたウェス等は、法令に基づいて廃棄処分してください。)
- 注意事項
 - ・ 開栓時、内圧により液が噴き出すことがありますので、キャップをウェス等で覆い、ガスを徐々に抜きながら開栓してください。
 - ・ ご使用の際には、溶剤用ゴム手袋、眼鏡等の保護具を必ず着用して下さい。
 - ・ 作業場所の局所排気を行ってください。
 - ・ ご使用後は、風通しの良い冷暗所に密栓して保管してください
 - ・ 液の飲み込み、眼や皮膚への付着、吸引などの緊急時は、安全データシート (SDS) に従って、速やかに対処してください
- 適用法令
 - ・ 消防法：非該当
 - ・ 毒物及び劇物取締法：非該当
 - ・ 労働安全衛生法 表示物質：ジクロロメタン、メタノール、メチルアミン
通知物質：ジクロロメタン、メタノール、メチルアミン
特定化学物質等傷害予防規則：ジクロロメタン (第2類)
有機溶剤中毒予防規則：メタノール (第2種)
 - ・ PRTTR法：ジクロロメタン (第1種, 82%含有)
- 荷姿
 - ・ 20 kg缶
 - ・ 23kg UN缶
 - ・ 200kg 缶

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

(2024/6/19) 改訂